I tipi di dato astratti

La nozione di tipo di dato astratto

Quando si affrontano problemi complessi è necessario procedere in due fasi separate.

1. **specificazione** dell'algoritmo
2. **implementazione** dell'algoritmo in un linguaggio di programmazione

La fase (1) coinvolge la specificazione di due aspetti:

- specificazione dei dati che l'algoritmo deve manipolare
- specificazione delle operazioni da eseguire per realizzare l'algoritmo

La fase (2) richiede di implementare nel LDP (realizzare):

- i dati, attraverso le strutture di dati del LDP
- le operazioni, attraverso le istruzioni del LDP

Per esprimere i dati in maniera indipendente dai vincoli imposti dal LDP si utilizzano i tipi di dato astratti.

Un **tipo di dato astratto** è costituito da tre componenti:

- il **dominio di interesse**, che rappresenta l'insieme di valori che costituiscono il tipo astratto, ed eventuali **altri domini**, che rappresentano altri valori coinvolti
- un insieme di **costanti**, che denotano valori del dominio di interesse
- un insieme di **operazioni** che si effettuano sugli elementi del dominio di interesse, utilizzando eventualmente elementi degli altri domini.

Tutte e tre le componenti sono indipendenti dalla rappresentazione e dall'uso del tipo stesso nei LDP (la fase di specificazione è indipendente dai vincoli imposti dal LDP).

Concettualizzazione (o specifica) dei tipi di dato astratti

La concettualizzazione di un tipo di dato astratto richiede di specificare separatamente le tre componenti:

- gli insiemi che rappresentano il **dominio di interesse** e gli eventuali **altri domini**
- l'insieme delle **costanti** del tipo
- le **operazioni**, attraverso un insieme di **funzioni**:
  - la **segnatura** della funzione (ovvero il suo nome e il tipo dei parametri di ingresso ed uscita) specifica di cosa necessita un'operazione e cosa restituisce
  - il **significato** di un'operazione può venire specificato algebricamente in modo rigoroso. Noi descriveremo il significato delle operazioni in modo informale.

Esempio: Concettualizzazione del tipo astratto *Booleano*.

- dominio di interesse: $\{\text{vero}, \text{falso}\}$
- costanti: *true* e *false*, che denotano rispettivamente *vero* e *falso*
- operazioni: $\text{and} : \text{Booleano} \times \text{Booleano} \rightarrow \text{Booleano}$
 $\text{or} : \text{Booleano} \times \text{Booleano} \rightarrow \text{Booleano}$
 $\text{not} : \text{Booleano} \rightarrow \text{Booleano}$

Esempio: Concettualizzazione del tipo astratto "insieme di lettere alfabetiche maiuscole".

- **dominio di interesse:** $\text{InsLettere} = \{\emptyset, \{A\}, \{B\}, \dots, \{A, B, \dots, Z\}\}$
altri domini: $\text{Lettera} = \{A, B, \dots, Z\}$
 $\text{Booleano} = \{\text{vero}, \text{falso}\}$
- **costanti:** $\emptyset$ (denota l'insieme vuoto)
- **operazioni:** $\text{VerificaInsiemeVuoto} : \text{InsLettere} \rightarrow \text{Booleano}$
 $\text{Inserisci} : \text{InsLettere} \times \text{Lettera} \rightarrow \text{InsLettere}$
 $\text{Cancella} : \text{InsLettere} \times \text{Lettera} \rightarrow \text{InsLettere}$
 $\text{VerificaAppartenenza} : \text{InsLettere} \times \text{Lettera} \rightarrow \text{Booleano}$
 $\text{Unione} : \text{InsLettere} \times \text{InsLettere} \rightarrow \text{InsLettere}$
 $\text{Intersezione} : \text{InsLettere} \times \text{InsLettere} \rightarrow \text{InsLettere}$
 ...

Le prime quattro sono le **operazioni di base**. Le altre operazioni possono essere ottenute componendo in modo opportuno le operazioni di base.

Realizzazione (o implementazione) dei tipi di dato astratti

Il tipo di dato astratto deve essere realizzato usando i costrutti del LDP:

1. rappresentazione dei **domini** usando i **tipi concreti** del LDP
2. codifica delle **costanti** attraverso i **costrutti** del LDP
3. realizzazione delle **operazioni** attraverso opportune **funzioni** del LDP

Esempio: Realizzazione del tipo astratto "insieme di lettere alfabetiche maiuscole".

1) *InsLettere* rappresentato dal suo vettore caratteristico:

Es.: $\{B, C, Y\}$

0	1	1	0	0	...	0	1	0
0	1	2	3	4	...	23	24	25
A	B	C	D	E	...	X	Y	Z

```
typedef int bool;
#define TRUE 1
#define FALSE 0
```

```
typedef char TipoLettera;
typedef bool TipoInsLettere['Z' - 'A' + 1];
```

2) Codifica della costante $\emptyset$

- per rappresentare $\emptyset$ si potrebbe usare un vettore di interi costanti; questo vettore non può però essere usato direttamente per effettuare inserimenti di elementi $\implies$
- conviene definire una funzione che inizializza in modo opportuno un parametro passato per indirizzo

```
Es.: void InitInsLettere(TipoInsLettere insieme)
      { TipoLettera ch;
        for (ch = 'A'; ch <= 'Z'; ch++)
          insieme[ch - 'A'] = FALSE;
      }
```

3) Realizzazione delle operazioni

```
Es.: void Inserisci(TipoInsLettere insieme, TipoLettera lettera)
      { insieme[lettera - 'A'] = TRUE; }
```

Esercizio: Fornire l'implementazione delle rimanenti operazioni.

Soluzione: file `tipidato/inslett.c`

Osservazioni:

- Per uno stesso tipo astratto si possono avere **più realizzazioni** diverse.

Esempio: "Insieme di lettere alfabetiche maiuscole" può essere realizzato utilizzando il vettore caratteristico oppure una lista collegata di caratteri.
- Una realizzazione potrebbe avere delle **limitazioni** rispetto al tipo di dato astratto.

Esempio: "Insieme di interi" potrebbe essere realizzato in modo tale da poter rappresentare come elementi solo gli interi rappresentabili in C.

Esercizio: Realizzare il tipo di dato astratto "Insieme di interi" (con domini, costanti e operazioni analoghe a *InsLettere*) usando liste concatenate.

Soluzione: file `tipidato/insint.c`

Il tipo di dato pila

Una **pila** è una sequenza di elementi (tutti dello stesso tipo) in cui l'inserimento e l'eliminazione di elementi avvengono secondo la regola:

L'elemento che viene eliminato tra quelli presenti nella pila deve essere quello che è stato inserito per ultimo.

Si parla di gestione **LIFO** (per "Last In, First Out").

Esempio:

- L'elemento in cima alla pila viene detto **elemento affiorante**.
- Una pila senza elementi viene detta **pila vuota**.

Utilizzo delle pile

Uno degli utilizzi delle pile si ha nella soluzione di problemi:

- che richiedono di effettuare più scelte in successione, e
- per cui può essere necessario ritrattare le scelte fatte per provare altre alternative
 ⇒ si deve tornare indietro sull'ultima scelta fatta (backtracking)

Si utilizza una pila per memorizzare la sequenza di scelte fatte:

- *Push* di una nuova scelta;
- *Pop* ed eventuale *Push* della scelta alternativa quando di deve fare backtracking.

Esempio: Ricerca di un cammino nella palude (file `ricorsio/palude.c`).

Nella soluzione ricorsiva viene utilizzata implicitamente la pila dei record di attivazione:

- quando si avanza, si effettua una chiamata ricorsiva (*Push* di un nuovo RDA)
- quando non si può più proseguire, si esce dalla ricorsione per provare le scelte alternative (*Pop* del RDA ed eventuale *Push* del RDA di una nuova chiamata ricorsiva)

Concettualizzazione del tipo di dato pila

- **domini:** *Pila*, *Elemento*, *Booleano*
- **costanti:** *PilaVuota*
- **operazioni:**
  - *TestPilaVuota* : $Pila \rightarrow Booleano$
 restituisce *vero* se la pila è vuota, *falso* altrimenti
  - *TopPila* : $Pila \rightarrow Elemento$
 restituisce l'elemento affiorante di una pila
  - *Push* : $Pila \times Elemento \rightarrow Pila$
 inserisce un elemento in cima ad una pila e restituisce la pila modificata
  - *Pop* : $Pila \rightarrow Pila \times Elemento$
 estrae l'elemento affiorante dalla cima della pila e lo restituisce (insieme alla pila modificata)

Realizzazione in C del tipo di dato pila

Indipendentemente da come verrà realizzato il tipo astratto, si possono specificare i prototipi delle funzioni che realizzano le diverse operazioni.

- **domini:**

```
typedef int bool;
typedef ... TipoElemPila;
typedef ... TipoPila;
```
- **costanti:**

```
void InitPila(TipoPila *pp);
```
- **operazioni:**
  - `bool TestPilaVuota(TipoPila p);`
  - `void TopPila(TipoPila p, TipoElemPila *pv);`
  - `void Push(TipoPila *pp, TipoElemPila v);`
  - `void Pop(TipoPila *pp, TipoElemPila *pv);`

Rappresentazione sequenziale delle pile

Una pila è rappresentata mediante:

- un **vettore di elementi** del tipo degli elementi della pila, riempito fino ad un certo indice con gli elementi della pila
- un **indice** che rappresenta la posizione nel vettore dell'elemento affiorante della pila

Esempio: Pila

8
34
12

 rappresentata tramite: `p.pila` `p.pos`

0	12	2
1	34	
2	8	
3	?	
⋮	⋮	
99	?	

Per la pila vuota: `p.pos` è pari a -1 .

È necessario fissare la dimensione del vettore a tempo di compilazione. Si ha quindi un limite superiore al numero di elementi nella pila. $\implies$

Si rende necessaria un'operazione di verifica di pila piena:

– `bool TestPilaPiena(TipoPila p);`

Implementazione: file `tipidato/pileseq.c`

Dichiarazioni di tipo:

```
#define MaxPila 100
typedef ... TipoElemPila;
struct tipoPila {
    TipoElemPila pila[MaxPila];
    int pos;
};
typedef struct tipoPila TipoPila;
```

Inizializzazione di una pila:

```
void InitPila(TipoPila *pp)
{
    (*pp).pos = -1;
}
```

Operazioni: sono tutte molto semplici e di **costo costante** (ovvero indipendente dal numero di elementi nella pila)

Esercizio: Implementare le operazioni sulle pile.

Rappresentazione collegata delle pile

Una pila è rappresentata mediante una **lista** nella quale il primo elemento è l'elemento affiorante della pila.

Esempio: Pila

8
34
12

 rappresentata tramite:

lis

8	→

34	→

12	→

Per rappresentare la pila vuota: lista vuota

Non è più necessario imporre un limite al numero massimo di elementi nella pila.

$\implies$ `TestPilaVuota` non serve più.

Implementazione per **esercizio:** file `tipidato/pile.c`

Anche in questo caso le funzioni sono molto semplici e di costo costante:

- **Push:** tramite un inserimento in testa ad una lista
- **Pop:** tramite la cancellazione del primo elemento di una lista

Perchè non abbiamo usato una lista in cui l'elemento affiorante è l'ultimo della lista?

Rappresentazione sequenziale tramite vettori dinamici

Per utilizzare un vettore senza dover fissare la dimensione massima della pila a tempo di compilazione si può utilizzare un **vettore allocato dinamicamente**:

- si fissa una dimensione iniziale del vettore (che determina anche quella minima)
- la dimensione può crescere e decrescere a seconda delle necessità

Dichiarazioni di tipo:

```
#define DimInizialePila 10
typedef ... TipoElemPila;
struct tipoPila { TipoElemPila *pila;
                 int pos;
                 int dimCorrente; };
typedef struct tipoPila TipoPila;
```

Inizializzazione di una pila: richiede l'allocazione dinamica della memoria per il vettore

```
void InitPila(TipoPila *pp)
{ (*pp).pila = malloc(DimInizialePila * sizeof(TipoElemPila));
  (*pp).pos = -1;
  (*pp).dimCorrente = DimInizialePila;
}
```

Implementazione delle operazioni: file `tipidato/piledin.c`

- verifica di pila vuota e analisi dell'elemento affiorante:
Come per la rappresentazione sequenziale statica.
- inserimento di un elemento:
Se la pila è piena se ne raddoppia la dimensione.
Si usa la funzione `realloc`, con prototipo:

```
void *realloc(void *p, size_t dim);
```


Alloca una nuova zona di memoria di dimensione specificata, copiandoci il contenuto di una zona di memoria precedentemente allocata dinamicamente.
- eliminazione dell'elemento affiorante:
Se il numero di elementi nella pila è meno di un terzo della dimensione massima (e più della dimensione iniziale), allora si alloca una nuova zona di memoria di metà dimensione (usando `realloc`).

Confronto tra le rappresentazioni sequenziali e quella collegata

Rappresentazione sequenziale statica:

- + implementazione semplice
- + può essere usata anche con linguaggi privi di allocazione dinamica della memoria (ad ed. FORTRAN)
- è necessario fissare a priori il numero massimo di elementi nella pila
- l'occupazione di memoria è sempre pari alla dimensione massima

Rappresentazione sequenziale dinamica:

- + pila può crescere indefinitamente
- le operazioni di *Push* e *Pop* possono richiedere la copia di tutti gli elementi presenti nella pila $\Rightarrow$ non sono più a tempo di esecuzione costante

Rappresentazione collegata:

- + pila può crescere indefinitamente
- + occupazione di memoria è proporzionale al numero di elementi nella pila
- maggiore occupazione di memoria dovuta ai puntatori
- implementazione leggermente più complicata

Il tipo di dato coda

Una **coda** è una sequenza di elementi (tutti dello stesso tipo) in cui l'inserimento e l'eliminazione di elementi avvengono secondo la regola:

L'elemento che viene eliminato tra quelli presenti nella coda deve essere quello che è stato inserito per primo.

Si parla di gestione **FIFO** (per "First In, First Out").

Esempio:

Utilizzo delle code

Quando si vuole disaccoppiare il processamento di dati dalla loro generazione, ma si vuole mantenere l'ordinamento, ovvero processare i dati nello stesso ordine in cui sono stati generati.

Concettualizzazione del tipo di dato coda

- *domini*: Coda, Elemento, Booleano
- *costanti*: Coda Vuota
- *operazioni*:
  - *TestCodaVuota* : Coda $\rightarrow$ Booleano
restituisce *vero* se la coda è vuota, *falso* altrimenti
  - *InizioCoda* : Coda $\rightarrow$ Elemento
restituisce il primo elemento di una coda
  - *InCoda* : Coda $\times$ Elemento $\rightarrow$ Coda
inserisce un elemento in una coda e restituisce la coda modificata
  - *OutCoda* : Coda $\rightarrow$ Coda $\times$ Elemento
estrae l'elemento dalla coda e lo restituisce (insieme alla coda modificata)

Realizzazione in C del tipo di dato coda

Indipendentemente da come verrà realizzato il tipo astratto, si possono specificare i prototipi delle funzioni che realizzano le diverse operazioni.

- *domini*:

```
typedef int bool;
typedef ... TipoElemCoda;
typedef ... TipoCoda;
```
- *costanti*:

```
void InitCoda(TipoCoda *pc);
```
- *operazioni*:
  - ```
bool TestCodaVuota(TipoCoda c);
```
  - ```
void InizioCoda(TipoCoda c, TipoElemCoda *pv);
```
  - ```
void InCoda(TipoCoda *pc, TipoElemCoda v);
```
  - ```
void OutCoda(TipoCoda *pc, TipoElemCoda *pv);
```

Rappresentazione collegata delle code

Come per le pile, si può rappresentare una coda tramite una **lista** nella quale il primo elemento è il primo elemento della coda (ovvero quello che deve uscire per primo).

Esempio: Coda $\begin{array}{c} \uparrow \\ 8 \\ 34 \\ 12 \\ \uparrow \end{array}$ rappresentata tramite:

Per rappresentare la coda vuota: lista vuota

Le operazioni *InitCoda*, *TestCodaVuota*, *InizioCoda* e *OutCoda* sono semplici da realizzare e di costo costante (ovvero, indipendente dalla lunghezza della coda).

Per *InCoda* bisogna fare un inserimento in coda ad una lista. $\implies$
È necessaria una scansione di tutta la lista (costo non è più costante).

Si può modificare la rappresentazione in modo che tutte le operazioni vengano realizzate a costo costante?

Si usa una rappresentazione mediante **lista e due puntatori**:

- un puntatore al primo elemento della coda (permette di realizzare *InizioCoda* e *OutCoda* a costo costante)
- un puntatore all'ultimo elemento della coda (permette di realizzare *InCoda* a costo costante)

Esempio: Coda $\begin{array}{c} \uparrow \\ 8 \\ 34 \\ 12 \\ \uparrow \end{array}$ rappresentata tramite:

Per rappresentare la coda vuota:

$\begin{array}{c} c \\ c.primo \\ c.ultimo \end{array} \begin{array}{c} \square \\ \square \\ ? \end{array}$

- vantaggio: tutte le operazioni hanno costo costante
- svantaggio: funzioni *InCoda* e *OutCoda* devono tenere conto dei due puntatori

Implementazione: file [tipidato/code.c](#)

Rappresentazione sequenziale delle code

Una coda è rappresentata mediante **un vettore e due indici**.

Esempio: Coda $\begin{array}{c} \uparrow \\ 8 \\ 34 \\ 12 \\ \uparrow \end{array}$ rappresentata tramite: $\begin{array}{c} c.coda \\ 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ \vdots \\ 99 \end{array} \begin{array}{c} 8 \\ 34 \\ 12 \\ ? \\ \vdots \\ ? \end{array} \begin{array}{c} c.primo \\ \boxed{0} \\ c.ultimo \\ \boxed{2} \end{array}$

Per la coda vuota: *c.primo* è pari a -1 .

Usando due indici si evita di spostare tutti gli elementi verso l'alto ad ogni *OutCoda*.

Esempio: *InCoda* 25 $\begin{array}{c} \uparrow \\ 12 \\ 25 \\ 76 \\ \uparrow \end{array}$ $\begin{array}{c} c.coda \\ 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ \vdots \\ 99 \end{array} \begin{array}{c} ? \\ ? \\ 12 \\ 25 \\ 76 \\ \vdots \\ ? \end{array} \begin{array}{c} c.primo \\ \boxed{2} \\ c.ultimo \\ \boxed{4} \end{array}$

Esempio: Dopo una serie di inserimenti ed estrazioni si potrebbe arrivare alla situazione:

⇒ Il vettore deve essere **gestito in modo circolare**.

Verifica di coda piena: due possibilità

- $(c.primo - c.ultimo == 1)$
- $((c.ultimo - c.primo) == (MaxCoda-1))$

Implementazione delle operazioni: file `tipidato/codeseq.c`

Anche per le code si può usare una rappresentazione sequenziale tramite vettore dinamico.

Implementazione: per **esercizio**

Gli alberi binari

Un **albero** è una struttura di data organizzata gerarchicamente.

È costituito da un insieme di **nodi** collegati tra di loro:

- ogni nodo contiene dell'informazione, detta **etichetta** del nodo
- i nodi collegati ad un certo nodo n vengono detti **figli** di n
- i nodi che non hanno figli sono detti **foglie** dell'albero
- c'è un unico nodo che non è figlio di alcun altro nodo, detto **radice** dell'albero (scendendo a partire dalla radice si raggiungono tutti i nodi dell'albero)

Esempio: Albero in cui le etichette sono degli interi.

la radice ha etichetta **3**
 i figli della radice hanno etichette **2 e 8**
 le foglie hanno etichette **4, 3, 5, 7, 5, 6**

Albero vuoto: non ha nessun nodo (nemmeno la radice)

Cammino in un albero: sequenza di nodi, in cui ogni nodo è figlio del nodo che lo precede nella sequenza

Esempio: $(3, 8, 1, 6)$ è un cammino dalla radice ad una foglia
 $(8, 1)$ è un cammino

Livello (o **profondità**) di un nodo è la sua distanza dalla radice (quanto "in basso" si trova nell'albero).

Definizione formale (induttiva) di livello di un nodo:

- la radice ha livello 0
- se un nodo ha livello i , allora i suoi figli hanno livello $i + 1$

Esempio: Il nodo di etichetta **4** ha livello 2.
 Il nodo di etichetta **6** ha livello 3.

Il **livello** i di un albero è formato da tutti i nodi a livello i .

Esempio: Il livello 2 è formato dai nodi con etichette **4, 5, 7, 5, 1**.

Alberi binari

Un **albero binario** è un albero in cui ogni nodo ha **al massimo 2 figli**.

Esempio: Togliendo il nodo 7 dall'albero precedente otteniamo un albero binario.

- i due figli vengono detti **figlio sinistro** e **figlio destro**
- se consideriamo la parte di albero costituita dal figlio sinistro, dai suoi figli, dai figli dei suoi figli, . . . , questa è di nuovo un albero binario, detto **sottoalbero sinistro** (analogamente si definisce il **sottoalbero destro**)

Per rappresentare un albero binario in forma testuale si usa la **notazione parentetica**:

- albero vuoto: ( )
- albero non vuoto: (radice sottoalbero-sinistro sottoalbero-destro)
- se manca un figlio si mette l'albero vuoto come figlio

Esempio:

Rappresentazione collegata degli alberi binari

L'elemento fondamentale è il nodo, che

- ha un'etichetta
- è collegato ai sottoalberi sinistro e destro (eventualmente vuoti)

⇒ usiamo una struct a 3 campi:

- etichetta
- due puntatori ai sottoalberi sinistro e destro

```
typedef ... TipoInfoAlbero; /* tipo dell'etichetta dei nodi */
struct nodoAlbero {
    TipoInfoAlbero info;
    struct nodoAlbero *destra, *sinistra;
}
typedef struct nodoAlbero NodoAlbero;
typedef NodoAlbero *TipoAlbero;
```

Stampa su schermo di un albero binario in rappresentazione parentetica

Implementazione: file `tipidato/albbin.c`, funzione `StampaAlbero`

Lettura da file di un albero binario in rappresentazione parentetica e creazione dell'albero in memoria

algoritmo lettura di un albero da file

```
leggi '('
leggi un carattere
if il carattere è ')'
then restituisci NULL
else leggi la radice
    leggi il sottoalbero sinistro da file
    leggi il sottoalbero destro da file
leggi ')'
```

Implementazione per **esercizio**: file `tipidato/albbin.c`, funzione `LeggiAlbero`

Visita di un albero

È l'analisi in sequenza di tutti i nodi dell'albero.

La maggior parte delle operazioni sugli alberi possono essere considerate delle varianti di visite.

Diversi **tipi di visita**, che differiscono per l'ordine in cui vengono visitati i nodi.

- visita in **preordine**: si analizza la radice, poi si visita in preordine il sottoalbero sinistro, poi il sottoalbero destro
- visita in **postordine**: si visita in postordine il sottoalbero sinistro, poi il sottoalbero destro, infine si analizza la radice
- visita **per livelli**: si visita prima la radice (livello 0), poi tutti i nodi a livello 1, poi tutti i nodi a livello 2, ...

Esempio:

preordine: 0 2 4 5 3 9 8 7 1 6
 postordine: 4 3 9 5 2 7 6 1 8 0
 per livelli: 0 2 8 4 5 7 1 3 9 6

Implementazione delle visite

Supponiamo di aver definito una funzione **Analizza**, a cui passiamo l'etichetta di un nodo, la quale effettua l'operazione richiesta dalla visita (assumiamo che sia semplicemente la stampa dell'etichetta).

- in preordine: banale, usando una funzione ricorsiva
 Implementazione: file `tipidato/albbin.c`, funzione `VisitaPreordine`
- in postordine: idem
 Implementazione: file `tipidato/albbin.c`, funzione `VisitaPostordine`
- per livelli:
 problema: dopo aver visitato un nodo, dobbiamo visitare i suoi fratelli, ma dobbiamo anche ricordarci i suoi figli (per visitarli dopo)
 ⇒ utilizziamo una coda, i cui elementi sono i nodi ancora da analizzare
 Implementazione: file `tipidato/albbin.c`, funzione `VisitaLivelli`

Esercizi:

- implementare le visite in preordine ed in postordine utilizzando una pila (invece che tramite una funzione ricorsiva)
- funzione che determina se l'albero contiene un nodo con una certa etichetta
- funzione che stampa tutte le foglie dell'albero
- per alberi con etichette di tipo `int`, funzione che stampa la somma delle etichette
  - di tutti i nodi dell'albero
  - di tutte le foglie dell'albero
  - di tutti i nodi ad un certo livello
  - dei nodi del sottoalbero la cui radice ha un'etichetta data
- funzione che costruisce la lista
  - dei nodi dell'albero visitati in preordine, postordine, per livelli
  - delle foglie dell'albero
  - dei nodi di un certo livello
- funzione che determina se due alberi sono uguali
- funzione che effettua la copia di un albero

Alberi binari di ricerca

Consideriamo alberi binari per i quali è definito un **ordinamento** sull'informazione sui nodi (ad esempio interi, stringhe, ma anche strutture complesse con un campo chiave).

Un tale albero è un **albero binario di ricerca** se per **ogni** nodo N dell'albero:

- l'informazione associata ad **ogni** nodo nel sottoalbero sinistro di N è strettamente minore dell'informazione associata ad N
- l'informazione associata ad **ogni** nodo nel sottoalbero destro di N è strettamente maggiore dell'informazione associata ad N

Esempio:

L'albero si dice **bilanciato** se, detta P la profondità dell'albero, tutte le foglie stanno a livello P o $P-1$, e tutti i nodi interni hanno due figli, tranne al più un nodo al livello $P-1$ che ne ha uno solo.

La ricerca di un elemento *elem* in un albero binario di ricerca può essere fatta efficientemente (se l'albero è bilanciato):

```

algoritmo cerca elem nell'albero binario di ricerca Alb
  if Alb è vuoto
  then elem non è presente in Alb
  else if elem coincide con l'etichetta della radice di Alb
  then elem è stato trovato
  else if elem precede l'etichetta della radice di Alb
  then cerca elem nel sottoalbero sinistro di Alb
  else cerca elem nel sottoalbero destro di Alb
  
```

Implementazione: file `tipidato/albinric.c`

Costo: è **pari alla profondità** dell'albero. Sia n il numero di nodi dell'albero.

- caso migliore: l'albero è **bilanciato** $\implies$ la profondità è proporzionale a $\log_2 n$
- caso peggiore: l'albero è una catena $\implies$ la profondità è pari ad n